


成品製造管制圖

DRAWING OF FINISHED PRODUCTS

禁止使用1級環境管理物質
 Non-use Warranty for Level 1
 Prohibited Substances in Product.

Type/Pich	2.1 ϕ (25")
形式/間距	6.35mm



產品編號 Part No: H66A3-4
 品名 Produc: 塑膠母座 - HOUSING
 材質 Material: Housing: NYLON66 UL94V-2
 配合端子 Suitable Terminal: T66A3-A,B,Z
 配合塑膠 Suitable housing: H66A2-4
 額定電壓/電流 Current Rating:
 AC/DC300V 15A(14~20AWG#)
 絕緣阻抗 INS. Resistance: 1000M Ω Min.
 耐電壓 Withstand Voltage: 1500V AC/1minute.
 適用溫度 Operation Temp: -25°C~+85°C
 顏色 Colour: 本色 (Natural)

DIMENSION:(MM)

P: 6.35 $\pm$ 0.1
 L: 26.7 $\pm$ 0.3
 W: 7.5 $\pm$ 0.3
 H: 27.6 $\pm$ 0.3

* 本成品圖僅供參考, 若需做為承認用請聯絡就近業務員確認

(The drawing is for reference only,
 please contact the sales division nearby for final confirmation if it's for approval purpose.)

H/Q: Kaohsiung, Taiwan
 總公司: 高雄, 台灣
 TEL: 886-7-6223787
 FAX: 886-7-6210385
 E-mail: jmt6317@jmt.com.tw

Taipei Branch, Taiwan
 台北營業所
 TEL: 886-2-26940195-7
 FAX: 886-2-26940738
 E-mail: taipei.jmt@msa.hinet.net

Overseas, Taiwan
 外銷業務部
 TEL: 886-7-6223787
 FAX: 886-7-6210385
 E-mail: jmt6318@yahoo.com.tw