


成品製造管制圖

DRAWING OF FINISHED PRODUCTS

禁止使用1級環境管理物質
 Non-use Warranty for Level 1
 Prohibited Substances in Product.

Type/Pich	1.0 ϕ (.163")
形式 / 間距	4.14mm



產品編號 Part No: H66A6E-6

品名 Product: 塑膠母座 - HOUSING

材質 Material: Housing: NYLON66 UL94V-2

配合端子 Suitable Terminal: T66A6BS

配合塑膠 Suitable housing: H66A5

額定電壓 / 電流 Current Rating:

AC/DC250V 6A(18~22AWG#)

絕緣阻抗 INS. Resistance: 1000M Ω Min.

耐電壓 Withstand Voltage: 1500V AC/1minute.

適用溫度 Operation Temp: -25°C ~ +85°C

顏色 Colour: 本色 (Natural)

DIMENSION:(MM)

P: 4.14 $\pm$ 0.1

L: 13.9 $\pm$ 0.3

W: 9.8 $\pm$ 0.3

H: 24.0 $\pm$ 0.3

* 本成品圖僅供參考, 若需做為承認用請聯絡就近業務員確認

(The drawing is for reference only,

please contact the sales division nearby for final confirmation if it's for approval purpose.)

H/Q: Kaohsiung, Taiwan

總公司: 高雄, 台灣

TEL: 886-7-6223787

FAX: 886-7-6210385

E-mail: jmt6317@jmt.com.tw

Taipei Branch, Taiwan

台北營業所

TEL: 886-2-26940195-7

FAX: 886-2-26940738

E-mail: taipei.jmt@msa.hinet.net

Overseas, Taiwan

外銷業務部

TEL: 886-7-6223787

FAX: 886-7-6210385

E-mail: jmt6318@yahoo.com.tw